

ДВУХКОМПОНЕНТНАЯ ЭЛЕКТРОМОНТАЖНАЯ КОРОБКА С ДВЕНАДЦАТЬЮ ВВОДАМИ ПРОМРУКАВ

Долгожданная новинка в линейке распределительных коробок Промрукав: Двухкомпонентная коробка 100x100x40 с двенадцатью мембранными вводами – по 3 на каждой боковой грани, плюс дополнительный на основании для ввода кабеля из стены.

Главные преимущества

- Эластичные мембранные вводы для ввода трубы или кабеля, вместо вечно выпадающих гермоводов;
- Монтажные отверстия соосны с клипсами для монтажного пистолета Промрукав, что обеспечивает идеально ровный и эстетичный ввод труб в корпус коробки;
- Четыре монтажных отверстия на основании корпуса, чтобы закрепить и забыть;
- Адаптированы под технологию Прямого монтажа;
- Коробка надежно крепится на ствол монтажного пистолета и ее не нужно держать руками, во время монтажа на потолке;
- Внешняя (габаритная) высота коробки всего 45 мм позволяет не жертвовать высотой потолка;
- Специальный выступающий козырек для легкого открытия коробки, даже в перчатках без применения дополнительных инструментов;
- Высокая степенью защиты IP66 гарантирует пыленепроницаемость и защиту от мощных струй воды;
- Климатическое исполнение УХЛ1 и устойчивость к воздействию солнечных лучей и атмосферных осадков позволяет применять коробку на улице;
- Безгалогенный материал не содержит вредных и токсичных элементов.

Артикулы для заказа

Коробка двухкомпонентная с 12 вводами 100x100x40, серая – арт. 60-0303

Коробка двухкомпонентная с 12 вводами 100x100x40, черная – арт. 60-0303-9005

Характеристики

ТУ	ТУ 27.33.13-001-52715257-2017
Бренд	Промрукав
Номер цвета RAL	7035 (серый), 9005 (черный)
Область применения	Открытая установка
Тип коробки	Распределительная
Тип ввода в корпус	Уплотнительная мембрана
Климатическое исполнение	УХЛ1
Рабочая температура, °C	-45...60
Степень защиты (IP)	IP66
Устойчивость к УФ-излучению	Да
Безгалогенность	Да
Подходит для прямого монтажа	Да
Высота, мм	40,0
Ширина, мм	100,0
Длина, мм	100,0
Температура монтажа, °C	-5...60
Кратность упаковки, шт.	90